



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ:

Параметры	ACE230	LGCE E6210HNLC	SANY SY225NLC	Lonking CDM6225N
Эксплуатационная масса (кг)	22 300	21 700	22 500	21 800
Объем ковша (м3)	1,2	1,2	1,2	1,1
Глубина копания, мм	6 892	6 730	6 650	6 644
Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (Япония)	Deutz (Китай)	Isuzu-4HK1 (Китай)	6BTAA5.9-C150-II (Китай)
Мощность двигателя (лс)	181	167	163	152
Гидравлический насос	Kawasaki , K3V112DT	Hengli V90N130 (Китай)	Kawasaki, K3V112DT	Lonking (Китай)
Гидрораспределитель	Kawasaki , KMX15RA	Toshiba UX28	Kawasaki, KMX15RB	Lonking (Китай)
Гидравлический шланг	Manuli, (Италия)	LGCE (Китай)	Sany (Китай)	Lonking (Китай)
Максимальный поток гидравлики, л/мин	2×212	2×207	2×212	2x208
Ходовой мотор	Doosan (Корея)	LGCE (Китай)	Sauter	Lonking (Китай)
Скорость хода (км/ч)	5,9	5,7	5,4	5,3
Ширина гусеничных башмаков (мм)	600	500	500	500
Удельное давление на грунт (кг/см2)	0,43	0,54	0,54	0,54
Поворотный двигатель	Doosan (Корея)	LGCE (Китай)	Sany	Lonking (Китай)
Скорость поворота башни, об/мин	12	12,1	11,5	13
Кабина	Doosan (Корея)	LGCE (Китай)	Sany (Китай)	Lonking (Китай)
Джойстик управления	Danfoss (Дания)	LGCE (Китай)	Sany (Китай)	Lonking (Китай)
Освещение	Hella, - 8 шт. Германия	LGCE - 4 шт (Китай)	Sany - 4 шт	Lonking - 4 шт (Китай)

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ:

Параметры	ACE230	DOOSAN DX225NLCA	Liugong CLG 223FN	Hitachi ZX210LCN-5A
Эксплуатационная масса (кг)	22 300	20 900	23 000	21 100
Объем ковша (м3)	1,2	1,05	1	1,1
Глубина копания, мм	6 892	5 755	6 760	6 180
Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (Япония)	Doosan DB58TIS	Cummins QSB7	Isuzu GH-4HK1X
Мощность двигателя (лс)	181	137	156	152
Гидравлический насос	Kawasaki , K3VI12DT	Doosan (Корея)	Inline	Kawasaki K3VI12DT
Гидрораспределитель	Kawasaki , KMX15RA	Doosan (Корея)	Inline	Kawasaki MX200
Гидравлический шланг	Manuli, (Италия)	Doosan (Корея)	LiuGong (Китай)	Manuli, (Италия)
Максимальный поток гидравлики, л/мин	2x212	2x206,5	2x224	2x212
Ходовой мотор	Doosan (Корея)	Doosan (Корея)	Inline	Hitachi HMF045
Скорость хода (км/ч)	5,9	5,4	5,3	5,5
Ширина гусеничных башмаков (мм)	600	500	500	500
Удельное давление на грунт (кг/см2)	0,43	0,54	0,54	0,53
Поворотный двигатель	Doosan (Корея)	Doosan (Корея)	Inline	Hitachi M2XI30
Скорость поворота башни, об/мин	12	11	10,5	13,5
Кабина	Doosan (Корея)	Doosan (Корея)	LiuGong (Китай)	Hitachi
Джойстик управления	Danfoss (Дания)	Doosan (Корея)	LiuGong (Китай)	KYB
Освещение	Hella, - 8 шт. Германия	Doosan 4 шт	LiuGong (Китай)	Hella, - 5 шт. Германия